



<b>INDEKS:</b>	4702-915-00
<b>KOLOR:</b>	chrom
<b>EAN:</b>	5907571472531
<b>PKWIU:</b>	28.14.12.0
<b>TYP:</b>	stojca
<b>ILO W OP JEDN/ZB:</b>	1/20
<b>WAGA NETTO:</b>	89g
<b>MATERIA:</b>	mosidz
<b>ELEMENT STERUJCY:</b>	element sterujcy
<b>NAPOWIETRZACZ:</b>	napowietrzacz
<b>PRZEPYW WODY [L/MIN]:</b>	przepływ wody [l/min]
<b>CINIENIE ROBOCZE [ATM]:</b>	cinienie robocze [atm]
<b>TEMPERATURA WODY [°C] MAKS.:</b>	temperatura wody [°C] maks.
<b>GRUPA AKUSTYCZNA:</b>	grupa akustyczna
<b>WYLEWKA:</b>	wylewka
<b>DUGO WYLEWKI [MM]:</b>	dugo wylewki [mm]

**OPAKOWANIE ZAWIERA:**

Bateria, przycza elastyczne M10x1/G3/8 L=350 mm -2 szt., komplet mocujcy, instrukcja obsugi i montau baterii jednouchwytowych stojcych.

**ZALECANY OSPRZT:**

brak informacji

**GWARANCJA:**

100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjn prac regulatorów ceramicznych

**CERTYFIKATY I DEKLARACJE:**

produkt wykonany zgodnie z norm PN-EN 817, posiada atest higieniczny, deklaracj zgodnoci

